

КОМПАС-3D v23 Учебная версия © 2024 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия Все права защищены

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

ФЧВТ.00.00.05

Было:



1	1/L	1,0
2	2/54G	
3	3/31	
4	4/R	
5	5/58R	
6	6/54	
7	7/58L	
		0,5

- Доработку жгута выполнять согласно ведомости работ.
- Муфту сращивания 20СТ1 12273-77 выполнять на расстоянии не менее 200 мм и более 250 мм от электросоединителя. Из муфты сращивания к электросоединителю заделку выполнять проводом БПДО 1х0,5
- Разделку экранированной оплетки витой пары МСЭО 16-13 2х0,5 выполнять в соответствии с ОСТ1 03854-78 тип 15
- Зону А-В защитить от механического повреждения согласно ОСТ1 03856-79 тип 6
- Защиту проводов с другой стороны выполнить согласно тип 33 ОСТ1 03584-78

Должно быть:



Конт.	Бирка провода	0,5
1	1ГФ1	
2		20СТ 1 12273-77
3	1ГФ3	
4	1ГФ4	
5	1ГФ5	
6	1ГФ6	
7	1ГФ7	

					ФЧВТ.00.00.05				
					Доработка жгута	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				1:1	
Разраб.									
Пров.									
Т.контр.									
						Лист	Листов	1	
Н.контр.									
Утв.									

Копировал

Формат А3

Не для коммерческого использования