

Разработал				РЕМОНТНЫЙ УЧАСТОК	Консоль крыла	Лист 1 Листов 1
Проверил						
Утвердил					ОРЛАН-10	
<p>Произвести визуальную оценку повреждения. Подобрать необходимый инструмент и материалы для выполнения работ.</p> <p><u>Необходимый инструмент для выполнения ремонтных работ:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Бумага шлифовальная с зерном Р180• Ножницы по металлу• Шпатель• Средства индивидуальной защиты (защитные очки, перчатки, респиратор) <p><u>Необходимые материалы для выполнения ремонтных работ:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Обезжиривающая смесь• Смола эпоксидная• Отвердитель• Ремонтная вставка• Бумажный скотч <p><u>Ремонт передней кромки консоли крыла:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Очистить от загрязнений и обезжирить ремонтируемую поверхность.2. Подобрать и обрезать ремонтную вставку в зависимости от площади поврежденного участка.3. Зачистить ремонтируемую поверхность и сопряженные поверхности при помощи бумаги шлифовальной с зерном Р180.4. Приготовить смесь смолы эпоксидной с отвердителем (жизнеспособность смеси смолы эпоксидной с отвердителем не более 15 мин).5. Нанести смесь смолы эпоксидной на склеиваемые поверхности ремонтной вставки и консоли крыла. После нанесения смолы на склеиваемые поверхности, установить ремонтную вставку на ремонтируемый участок, обеспечить максимальное соприкосновение поверхностей.6. С помощью бумажного скотча зафиксировать склеиваемые поверхности.7. Удалить излишки смолы при помощи шпателя.						
Технологическая карта		«Ремонт передней кромки консоли крыла»				